

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro

Het eerste zonne-energiesysteem ter wereld met
3600W KI-optimalisatie en geïntegreerde thuisbatterij!



**3600W
PV input
4 MPPT**



tot wel **€ 827 extra**
aan jaarlijkse besparingen



**Anker
Intelligence™**

Maximaliseer energieverbruik en besparing

1200 W
bidirectioneel
opladen

Compatibel met alle PV-systemen



NORD POOL

Profiteer van
dynamische tarieven



PluginPower™

Eenvoudig te installeren en uit
te breiden met PluginPower



**0 verspilling met
slimme meter**



InfiniPower™

**10
jaar**

Garantie van

**15
jaar**

Levensduur van



2,68 - 16 kWh

uitbreidbare
capaciteit





**Revolutionäre Power.
Wegweisende Einsparungen.**

| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro

PV-aansluiting		
Max. PV-invoerspanning		60 VDC
Max. PV-invoerstroom		4× 32 ADC
Max. Isc PV		4× 40 ADC
Max. MPPT-invoervermogen (totaal)		3600 W
Spanningsbereik bij gebruik		16-60 VDC
Aantal MPPT's		4
Batterijgegevens		
Batterijtype	Herlaadbare LFP-batterij	
Nominale spanning		25,6 VDC
Max. stroom bij opladen		70 ADC
Max. stroom bij ontladen		75 ADC
Nominaal vermogen (enkel apparaat)		1800 W
Nominale capaciteit		2688 Wh
Nominale capaciteit		105 Ah
IEC-code	IFpP52/161/120[8S]M/-20+50/90	
AC-ingang (netaansluiting)		
Max. invoervermogen		2000 W
Max. invoerstroom		10 AAC
Max. vermogen bij opladen		1200 W
Max. stroom bij opladen		5,3 AAC
Nominale invoerspanning	L+N+PE 220 / 230 VAC, 50 Hz	
AC-uitgang (On-Grid-aansluiting)		
Max. uitvoer		1200 W
Max. uitvoerstroom		5,3 AAC
Nominale uitvoerspanning	L+N+PE 220 / 230 VAC, 50 Hz	
Arbeidsfactorbereik	0,8 vertragend tot 0,8 voorlopend	
AC-uitgang (Off-Grid-aansluiting)		
Max. uitvoer		1200 W
Max. uitvoerstroom		5,3 AAC
Max. bypass-uitvoer		2000 W
Max. bypass-uitvoerstroom		10 AAC
Nominale AC-uitvoerspanning	L+N+PE 220 / 230 VAC, 50 Hz	
Algemene parameters		
Beschermingsklasse		Class I
IP-classificatie		IP65
Elektrische topologie van de omvormer		Geïsoleerd
Temperatuurbereik bij gebruik		-20 tot 55 °C
Max. hoogte		4000 m
Garantie		10 jaar
Beschermingen		
Beveiliging bij te hoge spanning		Ja
Beveiliging bij te lage spanning		Ja
Beveiliging bij te sterke stroom		Ja
Kortsluitingsbeveiliging		Ja
Beveiliging bij oververhitting		Ja
Overlaadbeveiliging		Ja
Beveiliging tegen overontladen		Ja
Automatische netontkoppeling		Ja
Lekstroombeveiliging (voor isolatiefouten)		Ja
Overspanningsbeveiliging		Ja
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen (Solarbank 3 E2700 Pro)	460 × 254 × 279 mm	
Nettogewicht (Solarbank 3 E2700 Pro)	29,2 kg	
Afmetingen (BP2700-uitbreidingsbatterij)	460 × 233 × 217,5 mm	
Nettogewicht (BP2700-uitbreidingsbatterij)	24 kg	

| Uitpakken

In de Solarbank 3 Pro-pakket			
	Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro		AC-kabel met Schuko-stekker (3 m)
			Sleutel voor PV-connector
			 Documenten

In de doos met de uitbreidingsbatterij (afzonderlijk besteld)				
	Vergrendelingsset		Muurmontageset	
Anker SOLIX BP2700-uitbreidingsaccu				
	Vaste beugel x2	Schroef (M5 10 mm) x2	L-vormige wandmontagebeugel x2	Schroef (M5 10 mm) x2
				 Documenten