

85004008



# krachtgroep 3-polig+nul 25A B-kar (85004008)

**25A**

Nominale  
stroom

**4**

polig



## Specificaties

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 85004008            |
| Fabrikantnummer                          | 85004008            |
| EAN code                                 | 8718924262405       |
| Merk                                     | EMAT                |
| Productgroep                             | Installatieautomaat |
| Serie/Programma                          | Krachtgroep         |
| Artikelnummer oud                        | E10154              |
| Uitschakelkarakteristiek                 | B                   |
| Aantal polen (totaal)                    | 4                   |
| Nom. (meet)stroom (A)                    | 25                  |
| Nom. (meet)spanning (V) (V)              | 400/415             |
| Aansluiting geschikt voor meerdere aders | Nee                 |
| Breedte (mm)                             | 70.3                |
| Diepte (mm)                              | 78                  |
| Hoogte (mm)                              | 85.5                |
| Gewicht (g)                              | 449                 |



## Technische details

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Aantal beveiligde polen                            | 3     |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA) | 10    |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA) | 10    |
| Spanningstype                                      | AC    |
| Energiebegrenzingsklasse                           | 3     |
| Frequentie (Hz)                                    | 50/60 |
| Meeschakelende nul                                 | Ja    |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)         | Nee   |
| Overspanningscategorie                             | 3     |
| Breedte in module-eenheden                         | 4     |
| Nevenapparaat mogelijk                             | Nee   |
| Beschermingsgraad (IP)                             | IP20  |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)          | -5/40 |
| Montagewijze (mm)                                  | 35    |
| Watt verliezen (Pv) (W)                            | 8.1   |
| Elektrische levensduur aantal schakelingen         | 8000  |
| Impulsspanning (Uimp) (kV)                         | 4     |
| Maximale voorbeveiliging voor overbelasting (A)    | 100   |
| Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting (A)     | 100   |
| Mechanische levensduur aantal schakelingen         | 10000 |
| Aandraaimoment (Nm)                                | 2,0   |
| Grid afstand "a" (mm)                              | 45    |

## Referentie/ Links

[www.emat.nl](http://www.emat.nl)

## Productomschrijving

Een krachtgroep wordt gebruikt bij apparaten die meer elektriciteit gebruiken dan 230V.  
BELANGRIJK: Een krachtgroep kan alleen worden gebruikt icm een 3 fase groepenkast. Deze krachtgroep heeft 10 jaar garantie.

**[Bekijk hier de specsheet](#)**

**Gegenereerd op datum: 18-06-2025**

EMAT Groepenkasten B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[binnendienst@emat.nl](mailto:binnendienst@emat.nl)  
+31(0)885111690