

85006509

aardlekautomaat 4- polig 40A C-kar 30mA (85006509)



40A

Nominale
stroom

4

polig



Specificaties

Artikelnummer	85006509
Fabrikantnummer	85006509
EAN code	8720604529739
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Nom. (meet)stroom (A)	40
Nom. foutstroom (A)	30
Type lekstroom	A
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Uitschakelkarakteristiek	C
Gewicht (g)	400
Breedte (mm)	71
Diepte (mm)	70
Hoogte (mm)	81

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Selectieve bescherming	Nee
Montagewijze (mm)	35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Nominale fout in- en uitschakelvermogen (I Δ m) (A)	3000
Aandraaimoment (Nm)	2-3
Impulsspanning (Uimp)	4
Grid afstand "a" (mm)	45

Referentie/ Links

www.emat.nl

Productomschrijving

Een aardlekautomaat combineert de functie van een installatieautomaat/krachtgroep en aardlekschakelaar in één component. Deze 3-fasen aardlekautomaat is onder andere te gebruiken voor bijvoorbeeld het aansluiten van een 3-fasen kookplaat en werkt enkel in combinatie met een 3-fase groepenkast. Dit component wordt geleverd met 10 jaar garantie en heeft een KEMA-keur.

Gegenereerd op datum: 25-06-2025

EMAT Groepenkasten B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
binnendienst@emat.nl
+31(0)885111690